

BASIC GRIP 3.0

Technisches Datenblatt

Feuerwehr-Schutzhandschuhe gemäß EN 659:2003 + A1:2008 und EN 420:2003 + A1:2009



BASIC GRIP 3.0 LONG



BASIC GRIP 3.0 SHORT

Leistungsdaten

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

CENTEXBEL / Technologiepark 70 / BE-9052 Zwijnaarde, Belgien
Identifikationsnummer der notifizierte Stelle NB 0493

TECHNISCHE ANGABEN

- Innenhand und Handrücken aus hitzebeständigem, hydrophobiertem Rindnarbenleder, mit zusätzlicher Verstärkung
- mit Knöchelschutz
- porelle® PU - Nässesperre (winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Futtermaterial aus KEVLAR® als Schnittschutz und Wärmeisolierung
- D-Ring zur Befestigung am Koppel
- mit Strickbund
- oder mit langer Stulpe, großzügige Einschlußweite: ca. 25 cm bei Handschuhgröße 10

HERSTELLER ART. - NR.

BASIC GRIP 3.0 LONG / SHORT

MATERIAL

spezial gegerbtes Rindnarbenleder, KEVLAR®, porelle®, Viskose

GRÖSSEN

6 - 12

EINSATZBEREICHE

Innenangriff, Technische Hilfeleistung

LEISTUNGSSTUFEN

	ANFORDERUNG	ERGEBNIS
Abriebfestigkeit	3	3
Schnittfestigkeit	2	3
Weiterreißfestigkeit	3	3
Stichfestigkeit	3	4
TDM:Schnitt	B	C
Fingerfertigkeit	1	4
Brennverhalten	4	4
Konvektive Hitze	min. 13,0s	22,0s
Strahlungswärme	min. 22,0s	22,0s
Kontaktwärme, trocken 250°	min. 10,0s	12,0s
Kontaktwärme, nass 250°	min. 10,0s	12,0s
Hitzeschrumpf	<_5%	-3,0%
Nahtfestigkeit	min. 350 N	570 N
Ausziehen Handschuh, trocken	<_3s	2,0s
Ausziehen Handschuh, nass	<_3s	2,0s
Chemikaliendurchdringung	keine Penetration	erfüllt

EN 659:2003+A1:2008



HERGESTELLT IN POLEN

1= niedrigste Leistungsstufen; 4 (5) = höchste Leistungsstufen [A= niedrigste und F= höchste Leistungsstufen lineare Schnittfestigkeit]; 0 = bedeutet, dass der Handschuh unter dem Mindestleistungsniveau für die bestimmte individuelle Gefahr. X = zeigt an, dass der Handschuh nicht geprüft wurde oder dass die Prüfmethode nicht geeignet/anwendbar zu sein scheint.

KATEGORIE

KATEGORIE III

EN - NORM

EN 420:2003+A1:2009 und EN 659:2003+A1:2008

PIKTOGRAMME



GARANTIE UND HAFTUNG / KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

- Garantie für den Endverbraucher: 2 Jahre
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch einen nicht zielgerichteten Einsatz der PSA oder durch jeden Einsatz, der nicht 100% mit den u.a. Gebrauchsanweisungen übereinstimmt entstanden sind. Für weitere Informationen bezüglich der Pflegevorschriften, der Reparatur und den sicheren Entsorgungsmethoden nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.
- Die Konformitätserklärung finden Sie unter <https://penkert-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/10/Konformitaetserklaerung-declaration-of-conformity-BASIC-GRIP-3.0.pdf>