

Datenblatt / Data sheet / Спецификация  
**Para-Aramidgewebe  
 mit Aluminium-Beschichtung**

<b>Zusammensetzung:</b>		100 % Para-Aramid-Regenerat Einseitig mit schwerentflammbarer Aluminium Beschichtung	
<b>Gewicht</b>	roh:	290 g/m <sup>2</sup>	10 %
	Beschichtung:	40 g/m <sup>2</sup>	10 g/m <sup>2</sup>
<b>Standartbreiten:</b>		1000 mm	10 mm
<b>Dicke</b>		0,8 mm	0,15 mm
<b>Konstruktion</b>			
<b>Bindung</b>		Kreuzkörper 3/1	
<b>Kette</b>		36 tex × 2	
<b>Schuss</b>		70 tex × 1	
<b>Fadenzahl Kette</b>		23 Fd / cm	1 Fd
<b>Fadenzahl Schuss</b>		15 Fd / cm	1 Fd
<b>Reißfestigkeit</b>			
<b>Kette</b>		>4000 N/5 cm	
<b>Schuss</b>		>1000 N/5 cm	
<b>Einsatztemperatur:</b>		Gewebe: bis ca. 300 °C	
	Beschichtung:	bis ca. 180 °C [kurzfristig bis 200 °C]	

Die in den Materialdatenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Das Zurverfügungstellen der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.