

GEBRAUCHSANWEISUNG

ANLEITUNG-INFORMATION ZUR BENUTZUNG



FLASH LONG



FLASH SHORT

FEUERWEHRSSCHUTZHANDSCHUH NACH EN 659:2003+A1:2008

- Innenhand und Handrücken aus hitzebeständigem, hydrophobem Rindnarbenleder, schwarz
- Stulpe aus hitzebeständigem Rindspaltleder, schwarz
- PU-Nässesperre (winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Hitzeschutzfilz Needlona® als thermische Isolierung
- Interlockstrick als zusätzlicher Schnittschutz
- Reflexstreifen auf der Rückseite der Stulpen (lange Version)
- Umkehrbarer Klettverschluss am Stulpeneingang (lange Version)
- mit Strickstulpe aus Nomex® / Viskose - mit Klettverschluss
- oder mit lange Lederstulpe

Die Schutzhandschuhe erfüllen die Forderungen der europäischen PSA- Verordnung (EU) 2016/425 und schützt vor Risiken, die durch die bei der Zertifizierung zugrunde liegenden Normen abgedeckt sind. Angewendete Normen sind die EN 659:2003+A1:2008 [Feuerwehrschtutzhandschuhe] und die EN 420:2003+A1:2009. Die für die Handschuhe angegebenen Leistungsniveaus beruhen auf Tests, die an der Handfläche der Handschuhe durchgeführt wurden. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegeln diese Gesamtleistungswerte nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht des Handschuhs wider. Für die Abstumpfung während der Schnitffestigkeitsprüfung [6.2] sind die Ergebnisse des Coupetests nur indikativ, während die Schnitffestigkeitsprüfung des TDM [6.3] das Referenzleistungsergebnis darstellt.

BESCHREIBUNG

Der Feuerwehrschtutzhandschuh FLASH bietet durch sein hitzebeständiges Rindleder einen sicheren und angenehmen Tragekomfort. Rindnarbenleder. Zusätzlich schützt der Needlona® Hitzeschutzfilz als Wärmeisolierung den Handschuh vor thermischer Belastung. Die Handschuhe entsprechen den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425.

ANWENDUNG

1. Die Handschuhe sollten Ihrem Einsatzzweck entsprechend genutzt werden.
2. Vor jedem Gebrauch sollten die Handschuhe auf mögliche Schäden hin untersucht werden.
3. Beschädigte Handschuhe reduzieren die schützenden Eigenschaften. Die Handschuhe sollten sauber gehalten werden.
4. Handschuhe die nass geworden sind dürfen nicht mit Hilfe von Heizgeräten getrocknet werden.
5. Unsachgemäße Benutzung der Handschuhe kann zu ernsthaften Verletzungen oder Verbrennungen führen. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

Bitte beachten Sie als Verwender der Handschuhe folgende Hinweise: Die Handschuhe sind nur ein Teil der Schutzausrüstung für den Einsatz. Sie schützen die Hände gegen Hitze und Feuer. Sie dürfen aber nicht mit offenen Flammen in Kontakt kommen. Gleichzeitig schützen die Handschuhe gegen mechanische Risiken die hier zugrunde liegenden Normen abdecken. In den Fällen, in denen ein Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen, sollten keine Handschuhe getragen werden.

LEISTUNGSTUFEN

EN 659:2003+A1:2008



1= niedrigste Leistungsstufen; 4 (5) = höchste Leistungsstufen [A= niedrigste und F= höchste [A= niedrigste und F= höchste Leistungsstufen, lineare Schnitffestigkeit]; 0 = bedeutet, dass der Handschuh die Mindestleistungsstufe Leistungsstufe für die jeweilige Gefahr unterschreitet. X = zeigt an, dass der Handschuh nicht geprüft wurde oder dass die Prüfmethode nicht geeignet/anwendbar zu sein scheint.

		ANFORDERUNG	ERGEBNIS VOR DEM WASCHEN	ERGEBNIS NACH DEM WASCHEN
Abriebfestigkeit		3	3	3
Schnitffestigkeit		2	4	4
Weiterreißfestigkeit		3	3	3
Stichfestigkeit		3	3	3
TDM:Schnitt		B	D	D
Fingerfertigkeit		1	5	4
Brennverhalten		4	4	4
Konvektive Hitze		min. 13.0s	30s	30s
Strahlungswärme		min. 22.0s	35s	36s
Kontaktwärme, trocken 250°		min. 10,0s	25s	25s
Kontaktwärme, nass 250°		min. 10,0s	12s	13s
Hitzeschrumpf		<_5%	<_5%	<_5%
Nahtfestigkeit	Long Version	min. 350 N	635 N	604 N
	Short Version	min. 350 N	622 N	608 N
Ausziehen Handschuh, trocken	Long Version	<_3s	<_1s	<_1s
	Short Version	<_3s	<_1s	<_1s
Ausziehen Handschuh, nass	Long Version	<_3s	<_2s	<_2s
	Short Version	<_3s	<_2s	<_2s
Chemikaliendurchdringung		keine Penetration	erfüllt	erfüllt

FLASH

GEBRAUCHSANWEISUNG

ANLEITUNG-INFORMATION ZUR BENUTZUNG



FLASH LONG



FLASH SHORT

FEUERWEHRSSCHUTZHANDSCHUH NACH EN 659:2003+A1:2008

ZERTIFIZIERUNG

Zugelassene Zertifizierungsstelle für persönliche Schutzausrüstung (PSA):
MIRTA-KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb Durava
Identifikationsnummer der notifizierten Stelle NB 2474
Zertifikats-Nr. O20271-CPT004/24

HANDSCHUHGRÖSSEN

Lieferbar in den Größen 6-13

LAGERUNG

In belüftetem Raum, möglichst lichtgeschützt und trocken, lagern

HAFTUNG

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch einen nicht zielgerichteten Einsatz der PSA oder durch jeden Einsatz, der nicht 100% mit den u.a. Gebrauchsanweisungen übereinstimmt entstanden sind. Für weitere Informationen bezüglich der Pflegevorschriften, der Reparatur und den sicheren Entsorgungsmethoden nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

ALLGEMEINER HINWEIS

Die im Untersuchungsbericht genannten Ergebnisse basieren auf Laborprüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen. Der Handschuh bietet Schutz gegen Durchstechen mit spitzen Gegenständen im Sinne der DIN EN 388:2016, es besteht aber kein Schutz gegen spitze Objekte wie z.B. Injektionsnadeln. Der Handschuh bietet einen gewissen Schutz bei versehentlichem Kontakt mit Chemikalien, er stellt aber keinen Schutzhandschuh gegen Chemikalien und Mikroorganismen im Sinne der EN ISO 374-1:2016+A1:2018 dar. Wir weisen ferner darauf hin, dass Feuerwehrschtutzhandschuhe mit den Ärmeln der Schutzkleidung zusammenpassen sollten, so dass die Haut nicht frei liegt, wenn die Arme ausgestreckt werden. Die Handschuhe enthalten keine Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen können. Das mechanische Leistungsniveau bezieht sich auf die Handfläche des Handschuhs. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Die Leistungsstufen gelten nur für das gesamte Produkt einschließlich aller Schichten.

KONTROLLE

Eine optische Kontrolle auf Verschmutzung und Beschädigungen ist unerlässlich. Beschädigte Handschuhe sind auszumustern. Die Verfallzeit ist vom Grad des Verschleißes, der Nutzung und des Einsatzbereichs abhängig. Die Bekleidung ist ab Herstellungsdatum mindestens 8 Jahre haltbar. Die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise/Vorschriften sowie die individuelle Beanspruchung im Gebrauch können die Haltbarkeit der PSA reduzieren. Es ist nicht bekannt, dass sich die Leistungswerte gemäß EN 420:2003+A1:2009, EN 659:2003+A1:2008, EN 388:2016+A1:2018 und EN 407:2004 nach bis zu 8 Jahren angemessener Lagerung ändern. Das Produkt erfüllt die geltenden grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425. Dies ist eine PSA der Kategorie III, sie wird regelmäßigen Kontrollen gemäß Modul C2 unterzogen. Die EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Modul B und Modul C2 wird durchgeführt von: MIRTA-KONTROL d.o.o. / Javorinska 3 / HR-10040 Zagreb Durava [NB 2474]

GRÖSSEN- KENNZEICHNUNG

Auf dem Label

EN - NORM

EN ISO 21420:2020 + EN 659:2003+A1:2008

PIKTOGRAMME



REINIGUNGSHINWEIS

- Zertifizierte Waschbarkeit bei 60°C [keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 - bis zu 5 Wäschen] Imprägnierung der Handschuhe nach jeder 5. Wäsche empfohlen!
- Der FLASH ist für die mechanische Reinigung zertifiziert. Achtung! Schnelles Trocknen verkürzt die Lebensdauer der Handschuhe drastisch. Langsam bei Raumtemperatur trocknen.



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Die Konformitätserklärung finden Sie unter penkert-gmbh.de