

Technisches Datenblatt

Feuerwehr-Schutzhandschuhe gemäß EN 420:2003+A1:2009, EN 659:2003+A1:2008, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004



TEX GRIP 3.0 LONG GOLD



TEX GRIP 3.0 SHORT GOLD

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

Centexbel-Textile Competence CentreTechnologiepark 7-B-9052 Gent
Identifikationsnummer der notifizierten Stelle NB 0493

TECHNISCHE ANGABEN

- Innenhand aus Carbon-Silikon beschichtetes KEVLAR®
- Handrücken aus Nomex®, beige
- Knöchelschutz
- Futtermaterial aus Carbonfasern und KEVLAR®
- Porelle® - PU - Nässebarriere (winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- mit Strickbund
- oder mit langer Stulpe, großzügige Einschlupfweite: ca. 25 cm bei Handschuhgröße 10

HERSTELLER ART. - NR.

TEX GRIP 3.0 GOLD

MATERIAL

Carbon-Silikon, KEVLAR®, Nomex®, porelle®, Carbonfasern

GRÖSSEN

6 - 12

EINSATZBEREICHE

Innenangriff, Technische Hilfeleistung

LEISTUNGSSTUFEN

EN 659:2003+A1:2008



HERGESTELLT IN POLEN

EN 388:2016+A1:2018



3X43F

EN 407:2004



4232XX

	ANFORDERUNG	ERGEBNIS VOR DEM WASCHEN	ERGEBNIS NACH DEM WASCHEN
Abriebfestigkeit	3	3	3
Schnittfestigkeit	2	X	X
Weiterreißfestigkeit	3	4	4
Stichfestigkeit	3	3	3
TDM:Schnitt	B	F	F
Stoßprüfung*		X	X
Fingerfertigkeit	1	4	4
Brennverhalten	4	4	4
Konvektive Hitze	min. 13.0s	erfüllt	erfüllt
Strahlungswärme	min. 22.0s	erfüllt	erfüllt
Kontaktwärme, trocken 250°	min. 10.0s	erfüllt	erfüllt
Kontaktwärme, nass 250°	min. 10.0s	erfüllt	erfüllt
Hitzeschrumpf	< 5%	erfüllt	erfüllt
Nahtfestigkeit	min. 350 N	erfüllt	erfüllt
Ausziehen Handschuh, trocken	< 3s	erfüllt	erfüllt
Ausziehen Handschuh, nass	< 3s	erfüllt	erfüllt
Chemikaliendurchdringung	keine Penetration	erfüllt	erfüllt

1= niedrigste Leistungsstufen; 4 [5] = höchste Leistungsstufen [A= niedrigste und F= höchste Leistungsstufen
0 = bedeutet, dass der Handschuh die Mindestanforderungen für die jeweilige Gefahr nicht erfüllt. X = zeigt an, dass der Handschuh nicht geprüft wurde oder die Prüfmethode nicht geeignet / anwendbar ist!

Bei der kreisförmigen Schnittfestigkeitsprüfung trat eine Stumpfheit auf, so dass dieser Wert nur indikativ ist, während die lineare (TDM) Schnittfestigkeitstest (EN ISO 13997) ist das Referenzergebnis.

*Im Bereich der Knöchel gilt der Schutz - nicht für die Finger.

TEX GRIP 3.0 GOLD



Technisches Datenblatt

Feuerwehr-Schutzhandschuhe gemäß EN 420:2003+A1:2009, EN 659:2003+A1:2008, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004



TEX GRIP 3.0 LONG GOLD



TEX GRIP 3.0 SHORT GOLD

KATEGORIE

KATEGORIE II

EN - NORM

EN 420:2003+A1:2009, EN 659:2003+A1:2008, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004

PIKTOGRAMME



3X43F



4232XX

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Zertifizierte Waschbarkeit bei 60°
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach
EN 659 - bis zu 25 Waschungen



Der TEX GRIP 3.0 GOLD ist für die mechanische Reinigung zertifiziert.
Achtung! Schnelles Trocknen verkürzt die Lebensdauer der Handschuhe drastisch.
Langsam bei Raumtemperatur trocknen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.penkert-gmbh.de