

# RINGERS 065T

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### ANLEITUNG-INFORMATION ZUR BENUTZUNG



RINGERS 065T

## SCHUTZHANDSCHUH FÜR DIE TECHNISCHE HILFELEISTUNG

- Strickhandschuhe aus Stahl-Polyester
- Innenhand mit Nitril-Beschichtung (sandig, rot)
- Hand- und Fingerrücken mit 3D-Protektoren
- Touchscreen-Fähigkeit (Smartphone etc.)
- Hoher Schnittschutz
- Hohe Durchstichfestigkeit
- Exzellente Griffsicherheit bei Trockenheit und Nässe
- mit Strickbund & textiler Anziehschleufe

Die Schutzhandschuhe erfüllen die Anforderungen der europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und schützen vor mechanischen Risiken (Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß-, Stichfestigkeit), die in den Normen abgedeckt sind, auf denen die Zertifizierung basiert. Kein Schutz gegen den Aufprall großer geschmolzener Metalle - Kategorie III.

Die angewandten Normen sind EN ISO 21420:2020 (Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen) und EN 388:2016+A1:2018 (Schutzhandschuhe zum Schutz gegen mechanische Risiken).

### BESCHREIBUNG

Der Schutzhandschuh RINGERS 065T ist ein atmungsaktiver Strickhandschuh, der besonders geeignet ist für die Technische Hilfeleistung. Der RINGERS 065T sieht nicht nur innovativ aus, er ist es auch. In der Innenhand sorgt eine „sandige“ Nitrilbeschichtung für festen Griff - ob bei Trockenheit oder Nässe. Auf dem Handrücken schützen flexible 3D-Protektoren vor Schlägen, Stößen und Abrieb. Zusätzlich wurde eine textile Anziehschleufe angebracht, die das Anziehen des Handschuhs erleichtert. Die Handschuhe entsprechen den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425.

### ANWENDUNG

Überprüfen Sie, ob die Handschuhe ausreichend Schutz bieten für die Arbeit, die Sie zu verrichten haben. Wählen Sie ein Paar Handschuhe entsprechend Ihrer Handgröße. Beachten Sie folgende Punkte beim Gebrauch der Handschuhe:

1. Der Handschuh schützt nicht vor chemischen und bakteriologischen Gefahren.
2. Verwenden Sie diese Handschuhe nicht in der Nähe von Maschinen mit sich drehenden Teilen, sonst könnte Ihre Hand mit in die Maschine hineingezogen werden.
3. Öl, Fett und Feuchtigkeit vermindern die Schnitffestigkeit, erhöhen die Brennbarkeit aller Handschuhe und sollten somit vermieden werden.

### TECHNISCHE DATEN

EN 388:2016+A1:2018



4X43DP

	ANFORDERUNG	ERGEBNIS
Abriebfestigkeit	3	4
Schnitffestigkeit	2	X
Weiterreißfestigkeit	3	4
Stichfestigkeit	3	3
TDM:Schnitt	B	D
Stoßprüfung (Knöchelschutz)		P
Fingerfertigkeit	1	5

1= niedrigste Leistungsstufen; 4 [5] = höchste Leistungsstufen [A= niedrigste und F= höchste Leistungsstufen lineare Schnitffestigkeit]; 0 = bedeutet, dass der Handschuh unter dem Mindestleistungsniveau für die bestimmte individuelle Gefahr. X = zeigt an, dass der Handschuh nicht geprüft wurde oder dass die Prüfmethode nicht geeignet/anwendbar zu sein scheint.

# RINGERS 065T


## GEBRAUCHSANWEISUNG

### ANLEITUNG-INFORMATION ZUR BENUTZUNG



RINGERS 065T

## SCHUTZHANDSCHUH FÜR DIE TECHNISCHE HILFELEISTUNG

<b>ZERTIFIZIERUNG</b>	CENTEXBEL Textile Competence Centre Technologiepark 70 BE-9052 Gent - Belgien Identifikationsnummer der notifizierte Stelle NB 0493 Zertifikat-Nr.: 032/2021/1072
<b>HANDSCHUHGRÖSSEN</b>	Lieferbar in den Größen 7 - 13.
<b>LAGERUNG</b>	Die Handschuhe sollten in ihrer Original-Verpackung an einem trockenen, sauberen Ort gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden
<b>HAFTUNG</b>	Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch einen nicht zielgerichteten Einsatz der PSA oder durch jeden Einsatz, der nicht 100% mit den u.a. Gebrauchsanweisungen übereinstimmt entstanden sind. Für weitere Informationen bezüglich der Pflegevorschriften, der Reparatur und den sicheren Entsorgungsmethoden nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.
<b>ALLGEMEINER HINWEIS</b>	Die im Untersuchungsbericht genannten Ergebnisse basieren auf Laborprüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechen der Prüfungen. Der Handschuh bietet Schutz gegen Durchstechen mit spitzen Gegenständen im Sinne der DIN EN 388:2016+A1:2018, es besteht aber kein Schutz gegen spitze Objekte wie z.B. Injektionsnadeln. Der Handschuh bietet einen gewissen Schutz bei versehentlichem Kontakt mit Chemikalien, er stellt aber keinen Schutzhandschuh gegen Chemikalien und Mikroorganismen im Sinne der EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 dar. Die Handschuhe enthalten keine Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen können. Das mechanische Leistungsniveau bezieht sich auf die Handfläche des Handschuhs. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Die Leistungsstufen gelten nur für das gesamte Produkt einschließlich aller Schichten.
<b>KONTROLLE</b>	Eine optische Kontrolle auf Verschmutzung und Beschädigungen ist unerlässlich. Beschädigte Handschuhe sind auszumustern. Die Verfallszeit ist vom Grad des Verschleißens, der Nutzung und des Einsatzbereichs abhängig. Die Bekleidung ist ab Herstellungsdatum mindestens 8 Jahre haltbar. Die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise/Vorschriften sowie die individuelle Beanspruchung im Gebrauch können die Haltbarkeit der PSA reduzieren. Es ist nicht bekannt, dass sich die Leistungswerte gemäß EN 388:2016+A1:2018 nach bis zu 8 Jahren angemessener Lagerung ändern. Das Produkt erfüllt die geltenden grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Verordnung [EU] 2016/425. Dies ist eine PSA der Kategorie II.
<b>GRÖSSEN-KENNZEICHNUNG</b>	Innen auf Label
<b>EN - NORM</b>	EN ISO 21420:2020 + EN 388:2016+A1:2018
<b>PIKTOGRAMME</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>EN ISO 21420:2020</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>EN 388:2016+A1:2018</p>  <p>4X43DP</p> </div> </div>
<b>WASCHANLEITUNG</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Gemäß Waschgutachten Lars Reuter (Textilreiniger-Meister, Hamburg)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Zertifizierte Waschbarkeit bei 30° gemäß Centexbel NB 0493</p> </div> </div>
<b>KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG</b>	Die Konformitätserklärung finden Sie unter <a href="http://www.penkert-gmbh.de">www.penkert-gmbh.de</a>