



215441 TYPE 10

5-FINGER SCHUTZHANDSCHUH NACH EN ISO 21420:2020 + EN 388:2016 + EN 12477:2001+A1:2005

- Innenhand und Daumenrücken aus natürlichem Rindnarbenleder
- Handrücken aus natürlichem Rindspaltleder
- Pulsschutz aus Rindnarbenleder
- ca. 14 cm lange Rindspaltlederstulpe mit Doppelnaht befestigt
- Handschuh komplett mit KEVLAR®-Garn genäht
- Gesamtlänge ca. 35 cm

Die Schutzhandschuhe erfüllen die Anforderungen der europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und schützen vor mechanischen (Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß-, Stichfestigkeit) und thermischen (Hitze) Risiken (Brennverhalten, Kontaktwärme, Konvektive Wärme, Strahlungswärme, Beständigkeit gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls), die in den Normen abgedeckt sind, auf denen die Zertifizierung basiert. Kein Schutz gegen den Aufprall großer geschmolzener Metalle - Kategorie III.

Die angewandten Normen sind EN 12477:2001+A1:2005 (Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken), EN 388:2016 (Schutzhandschuhe zum Schutz gegen mechanische Risiken) und EN ISO 21420:2020 (Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen).

BESCHREIBUNG

Diese Handschuhe wurden entwickelt, um Ihre Hände vor mechanischen und thermischen Risiken zu schützen. Diese Handschuhe erfüllen die Anforderungen der europäischen Normen 388:2016 und EN 12477:2001+A1:2005. Die Handschuhe entsprechen den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425.

ANWENDUNG

Überprüfen Sie, ob die Handschuhe ausreichend Schutz bieten für die Arbeit, die Sie zu verrichten haben. Wählen Sie ein Paar Handschuhe entsprechend Ihrer Handgröße. Beachten Sie folgende Punkte beim Gebrauch der Handschuhe:

1. Der Handschuh schützt nicht vor chemischen und bakteriologischen Gefahren.
2. Verwenden Sie diese Handschuhe nicht in der Nähe von Maschinen mit sich drehenden Teilen, sonst könnte Ihre Hand mit in die Maschine hineingezogen werden.
3. Öl, Fett und Feuchtigkeit vermindern die Schnittfestigkeit, erhöhen die Brennbarkeit aller Handschuhe und sollten somit vermieden werden.

TECHNISCHE DATEN

EN 388:2016+A1:2018



2132X

EN 12477:2001+A1:2005



TYP A+B

	ERGEBNIS
Abriebfestigkeit	2
Schnittfestigkeit	1
Weiterreißfestigkeit	3
Stichfestigkeit	2
TDM: Abschnitt	X
Fingerfertigkeit	5
Brennverhalten	4
Kontaktwärme 100°C	1
Konvektive Wärme	2
Strahlungswärme	X
Beständigkeit gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	4
Beständigkeit gegen große Spritzer geschmolzenen Metalls	X

1= niedrigste Leistungsstufen; 4 (5) = höchste Leistungsstufen (A= niedrigste und F= höchste Leistungsstufen lineare Schnittfestigkeit); 0 = bedeutet, dass der Handschuh unter dem Mindestleistungsniveau für die bestimmte individuelle Gefahr. X = zeigt an, dass der Handschuh nicht geprüft wurde oder dass die Prüfmethode nicht geeignet/anwendbar zu sein scheint.



215441 TYPE 10

5-FINGER SCHUTZHANDSCHUH NACH EN ISO 21420:2020 + EN 388:2016 + EN 12477:2001+A1:2005

ZERTIFIZIERUNG	Zugelassene Zertifizierungsstelle für persönliche Schutzausrüstung (PSA): MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, HR-10040 Zagreb - Dubrava, Kroatien Notifizierte Stelle 2474 Zertifikat-Nr.: OZO271-CPT001/24									
HANDSCHUHGRÖSSEN	Lieferbar in den Größen 8-11									
LAGERUNG	Die Handschuhe sollten in ihrer Original-Verpackung an einem trockenen, sauberen Ort gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.									
HAFTUNG	Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch einen nicht zielgerichteten Einsatz der PSA oder durch jeden Einsatz, der nicht 100% mit den u.a. Gebrauchsanweisungen übereinstimmt entstanden sind. Für weitere Informationen bezüglich der Pflegevorschriften, der Reparatur und den sicheren Entsorgungsmethoden nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.									
ALLGEMEINER HINWEIS	Die im Untersuchungsbericht genannten Ergebnisse basieren auf Laborprüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechen der Prüfungen. Der Handschuh bietet Schutz gegen Durchstechen mit spitzen Gegenständen im Sinne der DIN EN 388:2016, es besteht aber kein Schutz gegen spitze Objekte wie z.B. Injektionsnadeln. Der Handschuh bietet einen gewissen Schutz bei versehentlichem Kontakt mit Chemikalien, er stellt aber keinen Schutzhandschuh gegen Chemikalien und Mikroorganismen im Sinne der EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 dar. Die Handschuhe enthalten keine Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen können. Das mechanische Leistungsniveau bezieht sich auf die Handfläche des Handschuhs. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Die Leistungsstufen gelten nur für das gesamte Produkt einschließlich aller Schichten.									
KONTROLLE	Eine optische Kontrolle auf Verschmutzung und Beschädigungen ist unerlässlich. Beschädigte Handschuhe sind auszumustern. Die Verfallzeit ist vom Grad des Verschleißens, der Nutzung und des Einsatzbereichs abhängig. Die Bekleidung ist ab Herstellungsdatum mindestens 8 Jahre haltbar. Die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise/Vorschriften sowie die individuelle Beanspruchung im Gebrauch können die Haltbarkeit der PSA reduzieren. Es ist nicht bekannt, dass sich die Leistungswerte gemäß EN 388:2016 und EN 12477:2001+A1:2005 nach bis zu 8 Jahren angemessener Lagerung ändern. Das Produkt erfüllt die geltenden grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Verordnung [EU] 2016/425. Dies ist eine PSA der Kategorie II									
GRÖSSEN-KENNZEICHNUNG	Auf der Stulpe									
EN - NORM	EN ISO 21420:2020+ EN 388:2016+A1:2018 + EN 12477:2001+A1:2005									
PIKTOGRAMME	<table border="0"> <tr> <td>EN ISO 21420:2020</td> <td>EN 388: 2016+A1:2018</td> <td>EN 12477:2001+A1:2005</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2132X</td> <td>TYP A+B</td> </tr> </table>	EN ISO 21420:2020	EN 388: 2016+A1:2018	EN 12477:2001+A1:2005					2132X	TYP A+B
EN ISO 21420:2020	EN 388: 2016+A1:2018	EN 12477:2001+A1:2005								
										
	2132X	TYP A+B								
PFLEGE UND REPARATUR	Die Schutzhandschuhe 215441 TYPE 10 dürfen nicht chemisch gereinigt, gewaschen oder mit Bleichmittel behandelt werden. Handschuhe, die so stark beschädigt sind, dass sie keinen Schutz mehr bieten, dürfen nicht verwendet werden. Die verwendeten Schutzhandschuhe müssen zu einem geeigneten Zeitpunkt, je nach Verwendung, entsorgt werden.									
SONSTIGES	Diese Schweißerhandschuhe werden nach der Norm EN 12477 in Typ A und B eingeteilt. Handschuhe vom Typ A erfüllen höhere Anforderungen und werden für schwere Schweißverfahren empfohlen; Handschuhe vom Typ B bieten mehr Bewegungsfreiheit und werden für das WIG-Schweißen bevorzugt. Der Artikel 215441 TYPE 10 ist TYP A+B.									
KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG	Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.penkert-gmbh.de									