

DEFENDER

GEBRAUCHSANWEISUNG

ANLEITUNG-INFORMATION ZUR BENUTZUNG



DEFENDER

SCHUTZHANDSCHUHE FÜR DIE TECHNISCHE HILFELEISTUNG NACH EN ISO 21420:2020 + EN 388:2016+A1:2018

TECHNISCHE ANGABEN

- Handrücken aus Spantex®, Farbe: gelb
- Innenhand, Handflächenseite der Finger und Fingerspitzen aus hydrophobem Rindleder, Farbe: schwarz
- Partielle Innenhandverstärkung aus Rindleder, Farbe: schwarz
- Verstärkt mit schnittfestem HPPE-Futter im gesamten Handbereich
- Fingerrücken mit aufgenähten Protektoren aus Silikon, Farbe: schwarz
- Knöchelschutz aus Leder, Farbe: schwarz
- Neoprenstulpe mit Pulsschutz aus Leder, Klettverschluss und Öse
- Mit Anziehschleife

Die Schutzhandschuhe erfüllen die Anforderungen der europäischen PSA-Verordnung [EU] 2016/425 und schützen vor mechanischen Risiken [Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß-, Stichfestigkeit], die in den Normen abgedeckt sind, auf denen die Zertifizierung basiert. Kein Schutz gegen den Aufprall großer geschmolzener Metalle - Kategorie III.

Die angewandten Normen sind EN ISO 21420:2020 [Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen] und EN 388:2016+A1:2018 [Schutzhandschuhe zum Schutz gegen mechanische Risiken].

BESCHREIBUNG

Der DEFENDER Handschuh bietet hervorragenden Schutz für technische Rettungseinsätze. Die Handfläche aus hydrophobem Ziegenleder sorgt für einen sicheren Griff und Strapazierfähigkeit und ist für zusätzliche Sicherheit mit schnittfestem HPPE-Futter verstärkt. Fingerprotektoren aus Silikon und ein Knöchelschutz aus Leder sorgen für Stoßfestigkeit. Eine Neoprenstulpe mit Klettverschluss und Pulsschutz sorgt für einen sicheren Sitz, während die Anziehschleife ein einfaches Anziehen ermöglicht. Die Handschuhe entsprechen den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung [EU] 2016/425. Achtung! Der Schutz gilt nicht für die Finger.

ANWENDUNG

Überprüfen Sie, ob die Handschuhe ausreichend Schutz bieten für die Arbeit, die Sie zu verrichten haben. Wählen Sie ein Paar Handschuhe entsprechend Ihrer Handgröße.

Beachten Sie folgende Punkte beim Gebrauch der Handschuhe:

1. Die Handschuhe sollten entsprechend ihrem Zweck verwendet werden.
2. Vor jedem Gebrauch sollten die Handschuhe auf mögliche Beschädigungen überprüft werden.
3. Beschädigte Handschuhe vermindern die Schutzeigenschaften. Die Handschuhe sollten sauber gehalten werden.
4. Nass gewordene Handschuhe dürfen nicht mit Heizgeräten getrocknet werden.
5. Unsachgemäßer Gebrauch von Handschuhen kann zu schweren Verletzungen oder Verbrennungen führen.

Als Benutzer der Handschuhe beachten Sie bitte die folgenden Hinweise: Die Handschuhe sind nur ein Teil der Schutzausrüstung für den Gebrauch. Sie dürfen jedoch nicht mit offenen Flammen in Berührung kommen. Gleichzeitig schützen die Handschuhe vor mechanischen Risiken wie Abschürfungen, Schnitten, Rissen und Einstichen. In Fällen, in denen die Gefahr besteht, sich in beweglichen Maschinenteilen zu verfangen, sollten die Handschuhe nicht getragen werden.

TECHNISCHE DATEN

EN 388:2016+A1:2018



3443E

	ANFORDERUNG	ERGEBNIS VOR DEM WASCHEN	ERGEBNIS NACH DEM WASCHEN
Abriebfestigkeit	3	3	3
Schnittfestigkeit	2	4	4
Weiterreißfestigkeit	3	4	4
Stichfestigkeit	3	3	3
TDM:Schnitt	B	E	E
Fingerfestigkeit	1	5	5

1= niedrigste Leistungsstufen; 4 [5] = höchste Leistungsstufen [A= niedrigste und F= höchste

Leistungsstufen 0 = bedeutet, dass der Handschuh die Mindestanforderungen für die jeweilige Gefahr nicht erfüllt. X = zeigt an, dass der Handschuh nicht geprüft wurde oder die Prüfmethode nicht geeignet / anwendbar ist!

Bei der kreisförmigen Schnittfestigkeitsprüfung trat eine Stumpfhaut auf, so dass dieser Wert nur indikativ ist, während die lineare [TDM] Schnittfestigkeitsprüfung [EN ISO 13997] ist das Referenzergebnis.

DEFENDER

GEBRAUCHSANWEISUNG

ANLEITUNG-INFORMATION ZUR BENUTZUNG



DEFENDER

SCHUTZHANDSCHUHE FÜR DIE TECHNISCHE HILFELEISTUNG NACH EN ISO 21420:2020 + EN 388:2016+A1:2018

ZERTIFIZIERUNG

Zugelassene Zertifizierungsstelle für persönliche Schutzausrüstung (PSA):
MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3 HR-10040 Zagreb - Dubrava, Kroatien
Notifizierte Stelle 2474

Zertifikat-Nr.: OZ0271-CPT001/25

HANDSCHUHGRÖSSEN

Lieferbar in den Größen 5 - 14
Überprüfen Sie immer die Größe, indem Sie den Handschuh anziehen, bevor Sie mit Ihrer Aktivität beginnen.

LAGERUNG

Die Handschuhe sollten in ihrer Original-Verpackung an einem trockenen, sauberen Ort gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden

GARANTIE UND HAFTUNG

Garantie für den Endverbraucher: 2 Jahre
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch einen nicht zielgerichteten Einsatz der PSA oder durch jeden Einsatz, der nicht 100% mit den u.a. Gebrauchsanweisungen übereinstimmt entstanden sind.
Für weitere Informationen bezüglich der Pflegevorschriften, der Reparatur und den sicheren Entsorgungsmethoden nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

ALLGEMEINER HINWEIS

Die im Untersuchungsbericht genannten Ergebnisse basieren auf Laborprüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechen der Prüfungen. Der Handschuh bietet Schutz gegen Durchstechen mit spitzen Gegenständen im Sinne der DIN EN 388:2016+A1:2018, es besteht aber kein Schutz gegen spitze Objekte wie z.B. Injektionsnadeln. Der Handschuh bietet einen gewissen Schutz bei versehentlichem Kontakt mit Chemikalien, er stellt aber keinen Schutzhandschuh gegen Chemikalien und Mikroorganismen im Sinne der EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 dar.

Die Handschuhe enthalten keine Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen können.
Das mechanische Leistungsniveau bezieht sich auf die Handfläche des Handschuhs. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider.
Die Leistungsstufen gelten nur für das gesamte Produkt einschließlich aller Schichten.

KONTROLLE

Eine optische Kontrolle auf Verschmutzung und Beschädigungen ist unerlässlich. Beschädigte Handschuhe sind auszumustern. Die Verfallzeit ist vom Grad des Verschleißens, der Nutzung und des Einsatzbereichs abhängig. Die Bekleidung ist ab Herstellungsdatum mindestens 8 Jahre haltbar. Die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise/Vorschriften sowie die individuelle Beanspruchung im Gebrauch können die Haltbarkeit der PSA reduzieren.
Es ist nicht bekannt, dass sich die Leistungswerte gemäß EN 388:2016+A1:2018 nach bis zu 8 Jahren angemessener Lagerung ändern.
Das Produkt erfüllt die geltenden grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425. Dies ist eine PSA der Kategorie II

GRÖSSEN- KENNZEICHNUNG

Innen auf Label

EN - NORM

EN ISO 21420:2020 + EN 388:2016+A1:2018

PIKTOGRAMME

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018



3443E

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG



Zertifizierte Waschbarkeit - getestet bis zu 5 Wäschen.
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 388

KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Erhalten Sie auf www.penkert-gmbh.de