

BASIC GRIP 3.0



Technisches Datenblatt

Feuerwehr-Schutzhandschuhe gemäß EN ISO 21420:2020, EN 659:2003+A1:2008+AC:2009



BASIC GRIP 3.0 LONG



BASIC GRIP 3.0 SHORT

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

MIRTA-KONTROL d.o.o. - Javorinska 3 - 10040 Zagreb - Dubrava - Kroatien
Identifikationsnummer der notifizierten Stelle NB 2474

TECHNISCHE ANGABEN

- Handfläche, Handrücken und Finger aus Rindnarbenleder
- Knöchelschutz
- Futter aus KEVLAR®
- Garn aus Nomex®
- Porelle® PU-Membrane (winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- mit Strickbund (kurze Version)
- oder mit langem Bund aus Rindspaltleder, großzügige Einsteckbreite: ca. 25 cm bei Handschuhgröße 10

HERSTELLER ART. - NR.

BASIC GRIP 3.0

MATERIAL

Rindnarbenleder, KEVLAR®, Nomex®, porelle®, Rindspaltleder (Long-Version)

GRÖSSEN

6 - 12

EINSATZBEREICHE

Innenangriff, Technische Hilfeleistung

LEISTUNGSSTUFEN

	ANFORDERUNG	ERGEBNIS VOR DEM WASCHEN	ERGEBNIS NACH DEM WASCHEN
Abriebfestigkeit	3	3	3
Schnittfestigkeit	2	X	X
Weiterreißfestigkeit	3	4	3
Stichfestigkeit	3	3	3
TDM:Schnitt	B	X	X
Stoßprüfung*		X	X
Fingerfertigkeit	1	4	4
Brennverhalten	4	4	4
Konvektive Hitze	min. 13.0s	erfüllt	erfüllt
Strahlungswärme	min. 22.0s	erfüllt	erfüllt
Kontaktwärme, trocken 250°	min. 10,0s	erfüllt	erfüllt
Kontaktwärme, nass 250°	min. 10,0s	erfüllt	erfüllt
Hitzeschrumpf	< 5%	erfüllt	erfüllt
Nahtfestigkeit	min. 350 N	erfüllt	erfüllt
Ausziehen Handschuh, trocken	< 3s	erfüllt	erfüllt
Ausziehen Handschuh, nass	< 3s	erfüllt	erfüllt
Chemikaliendurchdringung	keine Penetration	erfüllt	erfüllt

1= niedrigste Leistungsstufen; 4 [5] = höchste Leistungsstufen [A= niedrigste und F= höchste Leistungsstufen
0 = bedeutet, dass der Handschuh die Mindestanforderungen für die jeweilige Gefahr nicht erfüllt. X = zeigt an, dass der Handschuh nicht geprüft wurde oder die Prüfmethode nicht geeignet / anwendbar ist!

Bei der kreisförmigen Schnittfestigkeitsprüfung trat eine Stumpfhöhe auf, so dass dieser Wert nur indikativ ist, während die lineare (TDM) Schnittfestigkeitstest (EN ISO 13997) ist das Referenzergebnis.

*Im Bereich der Knöchel gilt der Schutz - nicht für die Finger.

EN 659:2003+A1:2008+AC:2009



HERGESTELLT IN POLEN

BASIC GRIP 3.0



Technisches Datenblatt

Feuerwehr-Schutzhandschuhe gemäß EN ISO 21420:2020, EN 659:2003+A1:2008+AC:2009



BASIC GRIP 3.0 LONG



BASIC GRIP 3.0 SHORT

KATEGORIE

KATEGORIE III

EN - NORM

EN ISO 21420:2020, EN 659:2003+A1:2008+AC:2009

PIKTOGRAMME



PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach
EN 659 - bis zu 25 Waschungen



Der BASIC GRIP 3.0 ist für die mechanische Reinigung zertifiziert.
Achtung! Schnelles Trocknen verkürzt die Lebensdauer der Handschuhe drastisch.
Langsam bei Raumtemperatur trocknen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.penkert-gmbh.de